



CABLES DE POSICIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO : C2

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm).

El cuerpo del cable es de Nylon trenzado, que a su vez asegura los ganchos en los extremos, por medio de una union sellada.

Materiales

Soga:
Nylon trenzado 1/2"

Ganchos:
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Amortiguador:
No incluido. No es equipo contra caídas

Fijación:
Trenzada+ sellada. (Termo contráctil)

Resistencia

Soga:
5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos:
5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable:
100kg a 1.80m de altura

Corrosión en Herrajes:
48 horas de exposición salina



NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

Normatividad

Sistema	Posicionamiento	ANSI A10.32.-2004
Longitud	0.90m 1.20m 1.50m 1.80m	
Aplicaciones	Construcción Industria en gral.	
Peso	1.1 kg (1.80m)	

