

CINTURON DE POSICIONAMIENTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO :
CT2

Descripción

Equipo de protección personal en forma de banda, diseñado específicamente para posicionar a un trabajador que se encuentre laborando a una altura mayor a 1.80m. Cuenta con 2 anillos "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad.

NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

El cinturón cuenta en la parte inferior un cojín acolchonado de 4" de ancho lo cual da un mayor confort al usuario.

Materiales

Cinta:

Poliéster 100% - 4,5mm (+/- 1)

Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hebillas:

Acero estampado y tropicalizado

Cojín:

Textil cosido con relleno acolchado

Resistencia

Cinta:

5000lbs (22.2 kN) - Tensión

Anillos "D":

5000lbs (22.2 kN) - Tensión

Hebillas:

4000lbs (17.7 kN) - Tensión

Corrosión en herrajes:

48 horas de exposición salina



Normatividad

ANSI Z359.3-2007
ANSI A 10.32 - 2004
NRF-024-PEMEX 2009

Sistema

Posicionamiento

Longitud

36 40 44

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción
Servicios Públicos

Peso

+/-1.00 kg



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA