



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**MODELO :
P1A**

PUNTO FIJO

Descripción

Elemento de anclaje construido con un cable flexible, que en sus extremos cuenta con dos ojillos metálicos.

Este producto sirve como punto de anclaje, y no forma parte de la estructura que soporta al trabajador.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura, en la cual se configura el riesgo de caída.

Materiales

Cable:

Acero galvanizado 1/4"

Ojillos:

Acero galvanizado

Fijaciones:

Aluminio prensado

Resistencia

Cable:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión Cable:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.1-2007
NRF - 024 - PEMEX 2009

Longitud

0.90m
1.50m

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción

Peso

+/- 0.45 Kg

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° MX15-047



008



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA