



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO : P1K

PUNTO FIJO

Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, que en sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D" y un anillo textil.

Este producto sirve como punto de anclaje, y no forma parte de la estructura que soporta al trabajador.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura, en la cual se configura el riesgo de caída.

Materiales

Cinta:

Kevlar® - 44mm (+/- 1)

Anillo "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hilo:

Kevlar ®. Natural

Resistencia

Cinta:

10,000lbs (4,535 Kg) - Tensión

Anillo "D":

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión en Herraje:

48 horas de exposición salina



Normatividad

ANSI Z359.1-2007
NRF - 024 - PEMEX 2009

Sistema

Contra caídas

Longitud

0.90m
1.50m

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción

Peso

+/- 0.45 Kg



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA