



PUNTO FIJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO : P3

Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, que en sus extremos cuenta con anillos metálico tipo "D".

Este producto sirve como punto de anclaje, y no forma parte de la estructura que soporta al trabajador.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura, en la cual se configura el riesgo de caída.

Materiales

Cinta:

Poliéster Azul 100% - 45mm (+/- 1)
Poliéster Negro 100% - 75mm (+/- 2)

Anillos "D":

Acero forjado y tropicalizado

Hilo:

Poliéster 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta:

6,800lbs (3,084 Kg) - Tensión

Anillos "D":

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión en Herrajes:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.1-2007
NRF-024-PEMEX 2009

Longitud

0.90m
1.50m

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción

Peso

+/- 0.55 Kg

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° MX15-047



008



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA



ANSI/ASSE Z359.1(2007)
CSC-CER857326
P3 PUNTO FIJO